



 Lexmark™ |  GO Line™

Lexmark MB3442i

Produktivitet. Tillförlitlighet. Säkerhet.



Den här skrivaren har en garanti som täcker reparationsåtgärder och inbegriper kostnad för reservdelar under de första tre åren. Garantin inkluderar även kostnadsfri onlinesupport dygnet runt och omfattar teknisk support per telefon under arbetstid. Erbjudet gäller om skrivaren har registrerats inom 90 dagar efter inköp. Tillbehör och/eller förbrukningsmaterial, som fixeringsenhet eller bildhanteringsenhet, ingår inte. Detaljerad information om alla villkor finns på lexmark.com/myguarantee.

Lexmark MB3442i

MB3442i multifunktionsskrivare är lätt, kompakt och skriver ut upp till 40 sidor per minut*. Den har automatisk dubbelsidig skanning, kopiering, faxfunktioner i molnet** och praktisk pekskärm. Anslut via USB, Ethernet eller WiFi. Komplettera med ett extra pappersfack för 550 ark eller en extra Unison™-toner med hög kapacitet som ger upp till 6 000 sidor*** för större utskrifter.

Kompakt monokrom och mångsidig

- ▶ Få monokroma utskrifter på upp till 40 sidor per minut*. Den första sidan på bara 5,9 sekunder.
- ▶ Samla in dokument med automatisk skanning på upp till 92 A4-storlek per minut.
- ▶ Hantera din arbetsbelastning med hjälp av en 1-GHz-processor med dubbla kärnor och 512 MB minne.
- ▶ Kompakt format, 339 mm hög x 411 mm bred x 366 mm djup, gör att den får plats nästan var som helst.



Anslut och ta kommandot

- ▶ Anslut via standard-WiFi, Ethernet och USB.
- ▶ Förenkla mobilutskrifter med Lexmark Mobile Print-appen samt Mopria® och AirPrint -teknik.
- ▶ Ta kommandot över utskrift, kopiering, tillgänglig molnfaxning** och automatisk dubbelsidig skanning med 7,2 cm färgpekskärm.
- ▶ Inbyggda molnanslutningar gör att du kan spara skanningar och hämta filer från populära molntjänster som Box, Dropbox, Google Drive och Microsoft OneDrive.

Utmärkta utskrifter, varaktig kvalitet

- ▶ Unison™-tonern med extra hög kapacitet på upp till 6 000 sidor*** – du får fler utskrifter och färre stopp.
- ▶ Tillval av pappersfack ökar den totala inmatningskapaciteten till 900 ark och ger fler utskriftsjobb och mer typer av medier.
- ▶ Stållram och förbrukningsmaterial med lång livslängd innebär minimalt underhåll.

Robust, inbyggd säkerhet

- ▶ Lexmarks hela utbud av säkerhetsfunktioner hjälper till att skydda din information – i dokumentet, på maskinen, i nätverket och överallt däremellan.
- ▶ Ett antal inbyggda funktioner skyddar maskinen mot angrepp.
- ▶ Standardfunktionen för konfidentiell utskrift hjälper till att upprätthålla utmatningssäkerhet via en PIN-kod.

Spara papper och energi

- ▶ Automatisk dubbelsidig utskrift är standard.
- ▶ Inbyggda energisparlägen som följer certifieringarna EPEAT® Silver och ENERGY STAR®.
- ▶ Lexmarks program för insamling av tonerkassetter (LCCP) och Lexmarks program för insamling av utrustning (LECP) minskar avfallet och ökar återvinningen (varierar mellan olika länder).

* Utskrifts- och kopieringshastigheterna har uppmätts enligt ISO/IEC 24734 respektive ISO/IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Prenumerationsregler för etherFAX®: en testperiod (upp till 3 månader eller 300 sidor, beroende vilket som uppnås först) är inkluderad i prenumerationen. Andra avgifter som telekom-avgifter kan tillkomma. Kontakta etherFAX® (www.etherfax.net) för mer information. Testperioden kan dras tillbaka utan meddelande. Tjänsten är eventuellt inte tillgänglig på alla platser. Analog faxning via telefonlinje är fungerar ej på denna maskin.

*** Genomsnittlig kapacitet vid kontinuerlig användning för monoutschrift i ensidigt läge upp till det här antalet sidor i enlighet med ISO/IEC 19752. Den faktiska kapaciteten kan variera avsevärt beroende på många faktorer. Mer information finns på www.lexmark.com/yields.

Lexmark MB3442i



1 Multifunktionsskrivare
med pekskärm på 7,2 cm
339 x 411 x 366 mm

2 Flerfunktionsmatare för
100 ark
utgör en del av basmodellen

3 Pappersfack för 250 ark
utgör en del av basmodellen

4 Fack för 550 ark
107 x 370 x 378 mm

■ Standard
■ Tillval

Tillval för ytterligare en 550-arksmatare.

Alla mätvärden visas som höjd x bredd x djup. Mer information om de konfigurationer som stöds finns i kompatibilitetsguiden för skrivare, tillval och stativ på http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/

Produktspecifikationer

Lexmark MB3442i

| Utskrift | |
|--|--|
| Skärm | 2.8 inch (7.2 cm) Colour touch screen |
| Utskriftshastighet | Upp till: Svartvitt: 40 sid/min ¹ (A4) |
| Tid till första sidan | så snabb som: Svartvitt: 5.9 sekunder |
| Upplösning | Svartvitt: 2400 IQ (2400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi |
| Minne | Standard: 512 MB / Maximalt: 512 MB |
| Hårddisk | Ej tillgänglig |
| Rekommenderad sidvolym per månad | 800 - 8000 Sidor ² |
| Maximal utskriftskapacitet per månad | Upp till: 80000 sidor per månad ³ |
| Kopiering | |
| Kopieringshastighet | Upp till: svartvitt: 39 sid/min ¹ (A4) |
| Tid för första kopia | så snabb som: svartvitt: 5.9 sekunder |
| Skanna | |
| Skanner typ / Skanning ADF | Flatbed scanner with automatic document feeder / Automatic single-pass 2-sided document feeder |
| A4/Ltr Skanningshastighet | Upp till: dubbelsidig: 92 / 96 Sidor per minut (svartvitt) / dubbelsidig: 40 / 42 Sidor per minut (färg) |
| A4/Ltr Skanningshastighet | Upp till: svartvitt: 46 / 48 Sidor per minut / färg: 20 / 21 Sidor per minut |
| Inmatningskapacitet för papper till kopiering/fax/skanning | Upp till: ADF: 50 ark på 75 g/m ² |
| Tillbehör ⁴ | |
| Kapacitet tonerkassett | upp till: Svart tonerkassett med extra hög kapacitet för 6 000 ⁵ sidor / upp till: Toner-kassett för 1 500 ⁵ sidor / upp till: Svart High Yield Cartridge 3000 ⁵ -pages |
| Beräknad kapacitet för trummor/IU | Upp till: 40000 sidor, baserat på 3 genomsnitt letter/A4-size sidor per utskrift ~ 5% täckning ⁶ |
| Tonerkassetter som ingår vid leverans | Tonerkassett (start) svart Return Program 3 000 sidor ^{5 5} |
| Pappershantering | |
| Ingår pappershantering | Multifunktionsmatare för 100 ark, Automatisk dubbelsidig utskrift, 150 arks utmatningsfack, 250 arks inmatning |
| Pappershantering tillä | Låsbart fack för 550 ark, 550-arksfack |
| Pappersinmatningskapacitet | Upp till: Standard: 350 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 900 ark på 75 g/m ² |
| Pappersutmatningskapacitet | Upp till: Standard: 150 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 150 ark på 75 g/m ² |
| Hanterade mediatyper | pappersetiketter, visitkort, vanligt papper, kuvert, refererar till papper- och specialmedia guide |
| Hanterade mediastorlekar | A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, Statement, Executive, Universal, DL Envelope, Folio, 10 Envelope |
| Allmänt ⁷ | |
| Standardportar | USB Kompatibel med USB 2.0 Specificationer (typ B), Fast Ethernet |
| Ljudnivå i drift | 53 dBA (Utskrift) / 54 dBA (Kopiator) / 55 dBA (Skanner) |
| Driftsmiljö | Luftfuktighet: 8 till 80% relativ luftfuktighet / Temperatur: 10 till 32°C / Höjd: 0 - 2896 meter |
| Garanti | 3 års garanti (vid registreringen) |
| Storlek / Vikt | H x B x D: 339 x 411 x 366 mm / 12.8 kg |
| ENERGY STAR Typical Electricity Consumption | TEC: 0.54 kilowatt-timmar per vecka |

All angiven information kan komma att ändras utan föregående meddelande. Lexmark är inte ansvarigt för eventuella fel eller försummelser.

¹ Utskriftshastigheter mätt i enlighet med ISO / IEC 24734 respektive ISO / IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Rekommenderad månads sidvolym" är en rad sidor som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produktutbud baserat på det genomsnittliga antalet sidor som kunderna planerar att skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetens prestanda, baserat på faktorer, inklusive: leveransintervaller, intervall för papperslastning, hastighet och vanlig kund användning. ³ "Maximal månadssatscykel" definieras som det maximala antalet sidor en enhet kan leverera i en månad med en multishift-operation. Denna mätvärde ger en jämförelse av robusthet i förhållande till andra Lexmark-skrivare och multifunktionsmaskiner.

⁴ Produkterna är avsedda att användas i en viss geografisk region. Se www.lexmark.com/regions för mer information. ⁵ Medelvärde för standardavkastning som deklarerats enligt ISO / IEC 19752. ⁶ Den faktiska avkastningen kan variera beroende på andra faktorer, t.ex. enhetshastighet, pappersstorlek och matningsorientering, tonertäckning, magasin, procentandel av svartvitsutskrift och genomsnittlig utskriftsjobbkomplexitet. ⁷ Skrivare säljs under vissa villkor för licens / överenskommelse. Se www.lexmark.com/ printerlicens för detaljer.

© 2021 Lexmark. Med ensamrätt.

Lexmark, Lexmark-logotypen och Unison är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller andra länder.

Apple och AirPrint är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. MOPRIA®, Mopria® Logo™ och Mopria® Alliance logo är registrerade varumärken och servicemärken från Mopria Alliance, Inc. i USA och andra länder. Obehörig användning är strängt förbjuden. ENERGY STAR och ENERGY STAR är registrerade varumärken som tillhör amerikanska Environmental Protection Agency. EPEAT® är ett varumärke som tillhör Green Electronics Council i USA och andra länder. Alla övriga varumärken tillhör sina respektive ägare.

Den här produkten innehåller programvara som har utvecklats av OpenSSL-projektet för användning i Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).