

Ürünün teknik özellikleri

Lexmark CS331dw

Yazdırma

| | |
|-------------------------------------|---|
| Ekran | 2 satırlı Tüm Noktaları Adreslenir (APA) tek renkli LCD ekran |
| Baskı Hızı | Renkli: A4: 24 sayfa/dakika'ya kadar ¹ / A4: 24 sayfa/dakika'ya kadar ¹ |
| İlk Sayfa Baskı Süresi | 10.9 saniye'den az / Renkli: 10.9 saniye'den az |
| Baskı Çözünürlüğü | Siyah: 4800 CQ (2400 x 600 dpi) / Renkli: 4800 CQ (2400 x 600 dpi) |
| Standart Bellek / Maksimum Bellek | 512 MB / 512 MB |
| Sabit Disk | Yok |
| Tavsiye Edilen Aylık Baskı Adetleri | 600 - 2500 sayfa ² |
| Aylık Maksimum Baskı Adedi : | 50000 Aylık Baskı Kapasitesi ³ |

Tüketim Malzemesi⁴

| | |
|-------------------------|---|
| Kartuşu Verim Değerleri | sayfa: 4.500 ⁵ sayfa/lik Siyah Yüksek Verimli Kartuş / sayfa: 4.500 ⁵ sayfa/lik Renkli (CMY) Yüksek Verimli Kartuşlar / sayfa: 1.500 ⁵ sayfa/lik Siyah Beyaz (CMYK) Kartuşlar |
| Kartuş | Ürünle birlikte Gönderilir: lar: 750 ⁵ -sayfa Siyah Başlangıç Yade Programı Baskı Kartuşu ⁵ , 500 ⁵ -sayfa/lik Başlangıç Renkli (CMY) Yade Programı Toner Kartuşu ⁵ |

Kağıt Besleme

| | |
|-----------------------------|--|
| Standart Kağıt Yönetimi | 100-Sheet Output Bin, Tümeşik Dupleks, Tek Yapraklı Manuel Besleme, 250 Yapraklık Giriş |
| Kağıt Besleme Kapasitesi | Standart: 250+1 sayfa 20 lbs veya 75g/m ² / Maksimum: 250+1 sayfa 20 lbs veya 75g/m ² |
| Kağıt Çıkış Kapasitesi | Standart: 100 sayfa 20 lbs veya 75g/m ² / Maksimum: 100 sayfa 20 lbs veya 75g/m ² |
| Desteklenen Kağıt Tipleri | Kağıt Etiketler, Stok Kartı, Düz Kağıt, Zarflar, Parlak Kağıt, Kağıda Göre & Özel Medya Rehberi |
| Desteklenen Kağıt Boyutları | A6, Oficio, 7 3/4 Zarf, 9 Zarf, JIS-B5, A4, Legal, A5, Hagaki Kart, Letter, B5 Zarf, Statement, C5 Zarf, Executive, Universal, DL Zarf, Folio, 10 Zarf |

Genel⁶

| | |
|------------------------------------|--|
| Standart Portlar | 802.11b/g/n Kablosuz, USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı (Tür B), Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45) |
| Gürültü Seviyesi | Baskı: 52 dBA'ya kadar (İşlem Anında) |
| Belirtilen İşletim Çevresi | Nem Oranı: %8- %80 Nispi Nem / Yükseklik: 0 - 3048 Metre / Sıcaklık: 10 - 32°C |
| Ürün Garanti Süresi | 1-Onsite Repair, 3 -5 Business Days |
| Boyut / Ağırlık | Y x G x D: 243.7 x 411.2 x 394.1 mm. / 16.1 kg. |
| Energy Star Normal Enerji Tüketimi | TEC: 0.31 haftada-kilowatt/saat |

Tüm bilgiler, önceden duyurulmaksızın değiştirilebilir. Herhangi bir hata veya eksiklikten Lexmark sorumlu tutulamaz.

¹ ISO / IEC 24734 ve ISO / IEC 24735'e (ESAT) göre ölçülen baskı ve fotokopi hızları. Daha fazla bilgi için bkz: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Önerilen Aylık Sayfa Hacmi", müşterilerin Lexmark'ın ürün tekliflerini her ay cihazda yazdırmayı planladıkları ortalama sayfa sayısına göre değerlendirmelerini sağlayan bir sayfadır. Lexmark, ayda birkaç sayfa sayısının, sarf malzemeleri değiştirme aralıkları, kağıt yükleme aralıkları, hız ve tipik müşteri kullanımı gibi faktörlere bağlı olarak optimum cihaz performansı için belirtilen aralıkta olmasını önerir. ³ "Maksimum Aylık Görev Döngüsü", bir cihazın bir çoklu geçiş işlemi kullanarak bir ayda teslim edebileceği maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanır. Bu metrik, diğer Lexmark yazıcıları ve MFP'lerle ilgili olarak sağlıklı karşılaştırması sağlar. ⁴ Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details. ⁵ Ortalama sürekli siyah veya sürekli kompozit CMY kartuşu, ISO / IEC 19798'e uygun olarak bu standart sayfa sayısına kadar çıkar. ⁶ Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See www.lexmark.com/printerlicense for details.

© 2019 Lexmark. Tüm hakları saklıdır.

Lexmark, Lexmark logosu ve Unison, Lexmark International, Inc. şirketinin ABD ve/veya diğer ülkelerde kayıtlı ticari markalarıdır. AirPrint ve AirPrint Logosu, Apple, Inc. şirketinin ticari markalarıdır Google Cloud Print™, Google, LLC şirketinin ticari markasıdır. Mopria®, Mopria® logosu™ ve Mopria® Alliance logoları, ABD 'de ve diğer ülkelerde Mopria Alliance, Inc. şirketinin kayıtlı ticari markaları ve hizmet işaretleridir. Yetkisiz kullanım kesinlikle yasaktır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Bu ürün, Open SSL Toolkit 'te (<http://www.openssl.org/>) kullanılmak üzere OpenSSL Project tarafından geliştirilen yazılımlar içermektedir.



lexmark.com.tr