



 Lexmark™

Lexmark CX532adwe

Olağanüstü performans, güvenlik ve sürdürülebilirlik



Unison
TONER

Lexmark CX532adwe

Olağanüstü performans ve güvenli tasarımla CX532adwe Çok işlevli yazıcı (kopyalama/tarama/yazdırma/faks), A4 kağıtta dakikada 33 sayfaya* kadar yazdırma, 15.800 sayfaya varan siyah beyaz** ve 8.800 sayfaya ulaşan renkli** toner verimleri ile daha fazla üretkenlik sağlar. Çevresel sertifikalar ve gelişmiş güç yönetimi özelliklerine sahip bu verimli model, uzun ömürlü olmasının yanı sıra yüksek düzeyde sürdürülebilirlik sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. İlk sayfayı hızlı yazdırma süresi, üstün yazdırma kalitesi ve kullanımı kolay dokunmatik ekran.

Tasarımıyla güvenli

Lexmark, sahip olduğu uzmanlıkla müşterilerin verilerini, cihazlarını ve ağlarını korumalarına yardımcı olur. Güvenlik ekosistemimiz, en karmaşık veri koruma zorluklarının üstesinden gelecek şekilde tasarlandı. Benzersiz bir dijital sistem parmak izi oluşturmak için yerleşik kimlik doğrulama, sistem bütünlük kontrolleri ve kriptografik özellikler içeren Güvenilir Platform Modülü'nü (TPM)*** de artık kullanıma sunuyoruz. TPM, Ortak Kriterler ve Federal Bilgi İşlem Standardı (FIPS) dahil olmak üzere en sıkı sektör ve ABD devlet güvenlik standartlarını karşılar.

Tescilli teknoloji

Servisler, çözümler, donanım ve ürün yazılımları alanlarında sahip olduğumuz temel teknolojilerle, belgeniz, cihazınız ve ağız arasındaki güvenlik açığı riskini azaltır ve sorunsuz bağlantılar kurarız. Uzmanlığımızla müşterilerimiz en iyi avantajlardan yararlanır.

Sürdürülebilirlik

Energy Star®, Blue Angel, RoHS ve EPEAT® Silver sertifikalı. Modeller bugün olduğu kadar gelecekte de sürdürülebilir olacak şekilde tasarlanmıştır. Lexmark, en az %35 oranında PCR malzeme içeriği ve sürekli geliştirmeye odaklanan ürünleriyle geri dönüştürülmüş içerikler konusunda sektör lideridir. Bu seri ayrıca uzun ömürlü, sağlam ve atıkları azaltan özelliklerle tasarlanmıştır.

Akıllı Tasarım

Her temas noktası, yüksek kullanıma karşı dayanıklı ve erişilebilirlik standartlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Çelik çerçeveler cihazı destekleyerek uzun süreli tutarlı

performans ve dayanıklılık sağlar. Ürünler, uzun ömürlü bileşenlerle uzun hizmet ömrü sağlayacak şekilde tasarlanmıştır ve bakım işlemi yalnızca birkaç araçla kolayca yapılabilir.



Gelişmiş üretkenlik

Geliştirilmiş performansla üretkenliğinizi artırın. Dakikada 33 sayfaya kadar* (A4) yazdırın ve tek taraflı taramada dakikada 49 görüntü (A4), çift taraflı taramada ise dakikada 98 görüntüye (A4) ulaşan tarama hızlarıyla bilgilere hızla erişin.

Yönetilebilirlik

Bu IoT özellikli cihazların kurulum, yapılandırma, sarf malzemesi yönetimi ve tanılama gibi işlevleri uzaktan yönetilebilir. Kablosuz özellikleri, her yerden erişime olanak tanıırken uzaktan ürün yazılımı güncellemeleri en yeni uygulamalara ve güvenlik özelliklerine yükseltme işlemini kolaylaştırır. Mobil yazdırma uygulamamız sayesinde yazdırma işlerinizi yalnızca telefonunuza dokunarak uzak konulardan kolayca izleyip yönetebilirsiniz.

* ISO/IEC 24734 (ESAT) uyarınca ölçülen yazdırma hızları. Daha fazla bilgi için: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** ISO/IEC 19798'e göre, ortalama sürekli siyah veya sürekli kompozit renklilerdeki (CMY) verimin tek taraflı (simplex) modda bu sayfa sayısına kadar olduğu açıklandı. Gerçek verim, birçok faktöre bağlı olarak önemli oranda değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için: www.lexmark.com/yields. Döngüsel ekonomi ilkeleri kapsamında, Unison™ Toner içeren orijinal Lexmark sarf malzemeleri, Lexmark Toner Toplama Programı'nda (LCCP) geri dönüştürülmüş bileşenler içerebilir.

*** Güvenilir Platform Modülü (TPM) bazı ülkelerde kullanılamaz.

Lexmark CX532adwe



- 1 **10,9 cm dokunmatik ekranlı çok işlevli ürün**
491.4 x 479 x 475.1 mm.
- 2 **200 Sayfalık çıkış kutusu**
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak dahildir
- 3 **Tek sayfalık çok amaçlı besleyici**
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak dahildir
- 4 **250 Sayfalık tepsi**
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak dahildir
- 5 **Duo Tray with 100-Sheet MPF**
132.1 x 424.2 x 416.6 mm.

- 6 **550-Sheet Tray**
132.1 x 424.2 x 416.6 mm.
- 7 **550-Sheet Tray**
132.1 x 424.2 x 416.6 mm.
- 8 **Adjustable Stand**
521 x 653 x 625 mm.
- 9 **Swivel Cabinet**
263 x 476 x 600 mm.
- 10 **Kolay Zimba HV**
82 x 109 x 121 mm.

- Standart
■ İsteğe Bağlı

P/N
50M7050

Donanım
Lexmark CX532adwe

P/N
35S8500
75M0H10

Tüketim Malzemesi
Zimba Kartuşları
Lexmark CS531, CX532 Siyah 15,8K Toner Kartuşu
Lexmark CS531, CX532 Camgöbeği 8,8K Toner Kartuşu
Lexmark CS531, CX532 Macenta 8,8K Toner Kartuşu
Lexmark CS531, CX532 Sarı 8,8K Toner Kartuşu
Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 30K Atık Toner Şişesi

75M0H20
75M0H30
75M0H40
75M0W00

75M0Z10
75M0Z50
75M0ZK0

75M0ZV0
75M50C0

75M50K0
75M50M0

75M50Y0
75M5HCO

75M5HK0
75M5HM0

75M5HY0

P/N
47C4590
50M7550
50M7650

P/N
27X0805
57X9528

P/N
57X0300
57X0301

82S1203
82S1204

P/N
1021294
57X7040
SPD0002

P/N
3073173
40C2300

Kağıt Besleme
Kolay Zimba
550 Yapraklık Tepsi
650 sayfalık Çift Tepsi

Memory Options
500+ GB Hard Disk
Akıllı Depolama Sürücüsü (Intelligent Storage Drive -ISD)

Application Solutions
Temaslı Kimlik Doğrulama Aygıtı
Temasız Kimlik Doğrulama Aygıtı
IPDS Lisansı
Barkod Lisansı

Bağlanılabilirlik
USB (2 Metre) Kablo
English Keyboard Kit
Dalgalanma Koruyucu Cihaz, 220-240 V

Furniture
Döner Kabin
Ayarlanabilir Stand

Ürünün teknik özellikleri

Lexmark CX532adwe

Yazdırma

Ekran	Lexmark e-Task 4,3 inç (10,9 cm) renkli dokunmatik ekran
Baskı Hızı	Renkli: A4: 33 sayfa/dakika'ya kadar ¹ / A4: 33 sayfa/dakika'ya kadar ¹
İlk Sayfa Baskı Süresi	7.2 saniye'den az / Renkli: 7.5 saniye'den az
Baskı Çözünürlüğü	Siyah: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality / Renkli: 4800 Color Quality, 1200 x 1200 dpi
Standart Bellek / Maksimum Bellek	2048 MB / 2048 MB
Sabit Disk	Akıllı depolama sürücüsü mevcuttur ; Manyetik sabit disk mevcuttur
Tavsiye Edilen Aylık Baskı Adetleri	1,500 - 10,000 sayfa ²
Aylık Maksimum Baskı Adedi :	100,000 Aylık Baskı Kapasitesi ³

Kopyalama

Kopyalama Hızı	Renkli: A4: 33 kopya/dakika'ya kadar ¹ / A4: 33 kopya/dakika'ya kadar ¹
İlk Kopyalamaya	kadar geçen süre: Siyah: 7.637 saniye'den az / Renkli: 7.684 saniye'den az

Tarama

ADF Tarama	DADF (tek geçişli Çift Taraflı)
A4/Ltr Dubleks Tarama Hızı	Siyah: 98 / 104 Sayfa yüzü / dakika / Renkli: 68 / 72 Sayfa yüzü / dakika
A4/Ltr Tarama Hızı	Siyah: 49 / 52 Sayfa yüzü / dakika / Renkli: 34 / 36 Sayfa yüzü / dakika
ADF Kağıt Besleme Kapasitesi	100 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Faks alma/gönderme

Modem Hızı	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps
------------	---------------------------------------

Tüketim Malzemesi⁴

Kartuşu Verim Değerleri	sayfa: 15.800 ⁵ sayfalık Siyah Kartuş / sayfa: 8.800 ⁵ sayfalık Renkli (CMY) Kartuş
Kartuş	Ürünle birlikte Gönderilir: lar: 3.000 ⁵ -sayfa Siyah Başlangıç Yade Programı Baskı Kartuşu ⁵ , 2.000 ⁵ -sayfalık Renkli (CMY) Yade Programı Toner Kartuşu ⁵

Kağıt Besleme

Standart Kağıt Yönetimi	200-Sheet Output Bin, Tümleşik Dubleks, Single sheet multipurpose feeder, 250-Sheet Tray
Opsiyonel Kağıt Yönetimi	650 Sayfalık Duo Tepsisi, 550 Yapraklık Tepsi
Kağıt Besleme Kapasitesi	Standart: 251 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 2001 sayfa 20 lbs veya 75g/m2
Kağıt Çıkış Kapasitesi	Standart: 200 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 200 sayfa 20 lbs veya 75g/m2
Desteklenen Kağıt Tipleri	Vinil Etiket, Kağıt Etiketler, Stok Kartı, Düz Kağıt, Zarflar, Kağıda Göre & Özel Medya Rehberi
Desteklenen Kağıt Boyutları	A6, Oficio, 7 3/4 Zarf, 9 Zarf, JIS-B5, A4, Legal, A5, Hagaki Kart, Letter, B5 Zarf, Statement, C5 Zarf, Executive, Universal, DL Zarf, Folio, 10 Zarf

Genel⁶

Standart Portlar	Gigabit Ethernet (10/100/1000), MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac, Ön USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı bağlantı noktası (Tür A), Arka yüzünde USB 2.0 Teknik Özellikleri Hi-Speed Sertifikalı port (A Tipi), USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı (Tür B)
Gürültü Seviyesi	Tarama: 50 dBA'ya kadar (İşlem Anında) / 50 dBA'ya kadar (İşlem Anında) / 43 dBA'ya kadar (İşlem Anında)
Belirtilen İşletim Çevresi	Altitude: 0 - 2900 Metres (9,500 Feet) / Nem Oranı: %15 - %80 Nispi Nem / Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F)
Ürün Garanti Süresi	1-Year Onsite Service, Next Business Day
Boyut / Ağırlık	Y x G x D: 491.4 x 479 x 475.1 mm. / 27.05 kg.
Energy Star Normal Enerji Tüketimi	TEC: 0.51 haftada-kilowatt/saat

Tüm bilgiler, önceden duyurulmaksızın değiştirilebilir. Herhangi bir hata veya eksiklikten Lexmark sorumlu tutulamaz.

¹ ISO / IEC 24734 ve ISO / IEC 24735'e (ESAT) göre ölçülen baskı ve fotokopi hızları. Daha fazla bilgi için bkz: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Önerilen Aylık Sayfa Hacmi", müşterilerin Lexmark'ın ürün tekliflerini her ay cihazda yazdırma planladıkları ortalama sayfa sayısına göre değerlendirmelerini sağlayan bir sayfadır. Lexmark, ayda birkaç sayfa sayısının, sarf malzemeleri değiştirme aralıkları, kağıt yükleme aralıkları, hız ve tipik müşteri kullanımı gibi faktörlere bağlı olarak optimum cihaz performansı için belirtilen aralıkta olmasını önerir. ³ "Maksimum Aylık Görev Döngüsü", bir cihazın bir çoklu geçiş işlemi kullanarak bir ayda teslim edebileceği maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanır. Bu metrik, diğer Lexmark yazıcıları ve MFP'lerle ilgili olarak sağlamlık karşılaştırması sağlar. ⁴ Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details. ⁵ Ortalama sürekli siyah veya sürekli kompozit CMY kartuşu, ISO / IEC 19798'e uygun olarak bu standart sayfa sayısına kadar çıkar. ⁶ Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See www.lexmark.com/printerlicense for details.

© 2023 Lexmark. Tüm hakları saklıdır.

Lexmark, Lexmark logosu ve Unison, Lexmark International, Inc. firmasına ait, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalardır.

Apple ve AirPrint, Apple Inc.'in ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. MOPRIA®, Mopria® Logosu™ ve Mopria® Alliance logoları Mopria Alliance, Inc. firmasının Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer ülkelerde tescilli ticari markaları ve hizmet markalarıdır. Yetkisiz kullanım kesinlikle yasaktır. ENERGY STAR ve ENERGY STAR markası, ABD Çevre Koruma Ajansı'na ait tescilli ticari markalardır. EPEAT®, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde Yeşil Elektronik Konseyi'nin ticari markasıdır. Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerine aittir.

Bu üründe OpenSSL Project tarafından, OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>) ile kullanılmak üzere geliştirilen yazılımlar bulunmaktadır.



lexmark.com.tr